

Article : Basket intérieur charpente Relevable et/ou retractable - Compétition

Référence :

Pour l'aménagement des nouvelles salles ou le renouvellement des équipements, Metalu Plast étudie et réalise des buts de basket relevables sur-mesure : version standard ou fût rétractable. Notre bureau d'études dédié vous proposera une solution de montage optimisée : • En intégrant les contraintes de la salle (hauteur, matériaux, obstacles...) • En proposant le type de fût adapté : basket relevable ou basket relevable rétractable • En proposant le meilleur système de fixation de la structure et les adaptations nécessaires • En adaptant le projet à vos besoins : fût droit ou coudé, tête fixe ou réglable, types de panneaux... • Dans le respect de la sécurité : Metalu Plast intègre un double haubanage indépendant • En conformité avec le périmètre de jeu obligatoire



Description

But retractable • Un moteur unique relié à un système de poulies permet de rétracter le fût coulissant et de lever le fût principal. • Le but de basket rétractable permet de réduire la longueur du fût de 2,50 m (maximum) lors de son rangement. • Fût coulissant renforcé double tube 80 x 40 mm avec roulements à billes étanches. La qualité de coulissement est assurée par le positionnement spécifique des roulements sur les 2 fûts. • Le système rétractable peut par exemple être utilisé pour éviter un luminaire, un rail de rideau ou un chauffage, pour permettre le relevage entre deux fermes trop rapprochées ou pour éviter que le but ne se retrouve dans la zone de jeu lors de la pratique d'autres sports dans la salle.

Structure : en acier plastifié blanc RAL 9010 fût principal en acier de 100 x 100 mm. Le fût s'abaisse pour la mise en position de jeu. Déport : Longueur du fût adaptée au projet Réglage : Un système de butée réglable permet un ajustement très fin de la position du panneau. Sécurité : Double haubanage croisé assurant une parfaite stabilité de la structure en position de jeu, ou lors du relevage. Tête fixe ou tête combinée. Compatible avec tous les panneaux 1800 x 1050 mm (polyester, méthacrylate et verre trempé) ou 1200 x 900 mm Fixations possibles pour charpente métallique, lamellé-collé, béton et mur en pignon ... Informations complémentaires : Livré avec les accessoires de montage. Ces produits sont uniquement destinés à un usage en intérieur