


Article : Clôture Tennis et Kit clôture

Référence :

Se compose de poteaux tubulaires en acier galvanisé plastifié, Ø 70 à 114 mm et 180 x 80 mm avec un espacement courant entre les poteaux de 3,60 m. Le diamètre des poteaux est adapté en fonction de la hauteur hors sol, de l'éventuelle présence de brise-vue ou brise-vent et de l'entraxe prévu. Par exemple, pour les clôtures avec brise-vent, il faut prévoir des poteaux Ø 80 à 102 mm et un espacement de 3 m. Le remplissage est un grillage simple torsion plastifié vert avec des guides fils soudés tous les 50 cm sur le poteau ainsi que des plats soudés sur les poteaux de départ et d'angles.



Description

Le kit clôture permet un montage complet de celle-ci, il comprend : 30 poteaux en acier sendzimir plastifié (4 d'angles et 26 intermédiaires) de hauteur 3 m. 8 jambes de force en acier sendzimir plastifié Ø 50 mm. 6 rouleaux de grillages simple torsion plastifié vert à la norme FFT avec fil Ø 2.9 mm. 1 porte carrée 1,2 x 2 m en acier galvanisé plastifié 40 x 40 mm. Hauteur poteaux (mm) : 3000 / 3500 / 4000 Entraxe (mm) : 3600 Profondeur du scellement (mm) : 500 / 700